



**主要特点:**

- 优异的蠕动泵寿命
- 出色的柔韧性和弯曲半径
- 制造于 10K 级洁净室环境
- 专为蠕动泵泵管应用而设计

**典型应用**

- 蠕动泵管
- 流体传输
- 医疗卫生
- 实验仪器
- 苛刻试剂

**MedFlex® AYM 长寿命蠕动泵管**

**医疗级长寿命弹性体蠕动泵管**

**特性说明**

MedFlex® AYM 卫生级蠕动泵管专为医疗卫生行业各种关键流体长时间传输应用而开发，每一寸软管的内径和壁厚在挤出过程中都被精密控制，其优异的蠕动泵性能和超长的泵管寿命备受医疗卫生从业者所接受；MedFlex® AYM 软管产品均在执行 ISO9001 和 ISO13485 质量体系控制下的万级洁净室环境生产和包装。

**材料特性**

主要特性	材料试验方法	数值
硬度计测量值 (SHA)	D2240	57
比重	D792	0.95
颜色	-	本色-淡黄色

**合规性**

- Rohs
- Reach
- FDA 21 CFR 177.2600
- USP Class VI

**灭菌方法**

- 蒸汽灭菌 121°C 30 分钟
- 电子辐射 - 25 至 40 kGy
- 环氧乙烷灭菌

**MedFlex® AYM 产品定制尺寸信息:**

Part Number 产品编码	I.D./mm 内径	O.D./mm 外径	Wall/mm 壁厚	Length/meter 长度
AYM-2.00X4.00X100M	2.00±0.07	4.00±0.10	1.00±0.06	100 meters
AYM-1.50X3.50X100M	1.50±0.07	3.50±0.10	1.00±0.06	100 meters

注：相关其它定制尺寸，请您电话咨询。



说明：本文件所列的认证文件正在认证测试中，本文件旨在提供产品及其潜在应用的相关信息。本文件并非产品规范，其既不具备特定功能，也无法保证用于特定应用时的产品性能。迈乐浦无法对现场条件进行预测或控制，因此为确保产品满足特定应用要求，强烈建议进行实际测试。MedFlex®是上海迈乐浦材料科技有限公司持有的注册商标。

Shanghai Medloop Material Technology Co., Ltd.  
4 Building, 201Cuibo RD, Shanghai Free Trade Zone lingang new area, China. Phone (021)-5807 1008